

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
работ по установке дверных и оконных блоков.**

ООО «КАМАЗжилбыт», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 30.09.2021г.

Сроки рассмотрения предложений: с 11.10.2021 по 15.10.2021г.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу. Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:
Бильданова Гульнара Рашидовна, e-mail: bildanova@kamgb.ru, тел. +7 (8552) 39-65-69


Проведение закупочной процедуры не является предварительным договором либо иным обязательством Общества заключить договор в будущем.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников Общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес compliance@kamaz.org.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

Генеральный директор
(должность)


(подпись)

17.09.21.
дата)

Шамилова О.В.
(Ф.И.О.)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки

1. Код 45.42.11 Работы по установке дверных и оконных блоков

1. Требования к работе:

– Замену окон и дверей выполнять согласно письменным заявкам Заказчика, в которых должны быть указаны сведения о наименовании, количестве, ассортименте требуемых товаров, а также сроки их поставки и адрес объекта. Заявка может быть подана как письменно, так и по факсу или по электронной почте.

– Работы должны выполняться в соответствии с действующими стандартами и санитарными нормами и правилами в строительстве в установленные сроки.

– Выполнять работы собственными силами и средствами, из материалов Подрядчика.

– Гарантийные обязательства на выполненные работы и примененные материалы – 3 года со дня подписания акта-приемки работ, если иной - более длительный срок не указан в документах о качестве на Товар, выданных заводом-изготовителем. Гарантия качества распространяется на весь Товар в целом, включая все составляющие его части (комплектующие изделия).

– Результаты выполненных работ сдавать Заказчику с оформлением Акта приемки выполненных работ, либо универсального передаточного документа (УПД).

Состав работ:

– выезд замерщика, для уточнения размеров;

– изготовление пластикового окна в соответствии с требованиями к изделию, установленными настоящим Техническим заданием;

– доставка пластиковых окон (блоков) до места установки;

– демонтаж старых окон и установка новых пластиковых окон (блоков) из ПВХ

– демонтаж старых отливов и установка новых оцинкованных отливов;

– демонтаж старых подоконников и установка новых пластиковых подоконников;

– отделка откосов (внутренних и наружных);

– уборка и затаривание мусора в мешки в отведенное Заказчиком место;

Вывоз мусора производится за счет средств Заказчика.

Требования к товару и материалам:

- Ассортимент, наименование, количество, комплектность и стоимость Товара согласовываются сторонами и указываются в Спецификациях, подписанных уполномоченными представителями Сторон.

- Товар, поставляемый Поставщиком должен отвечать по качеству и техническим параметрам, ГОСТ, ТУ, предъявляемым к данной продукции и действующим на территории РФ. Подтверждением качества со стороны Поставщика являются наличие действующего сертификата соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения и сертификат пожарной безопасности, паспорт качества.

- Профиль - Citylux, Proplex, Krauss, Novoline, GRAIN

- Жилые помещения - Монтажная ширина рамы 70 мм , количество камер 5

- Не жилые помещения - Монтажная ширина рамы 58 мм, количество камер 3

- Фурнитура - VHS, Kale, Fornax, Reze, Vorne

Наименование	Характеристики для окон ПВХ
Оконный профиль	Поливинилхлоридный оконный профиль - цвет белый, поверхность качественная, гладкая, экологически безопасный. Профиль имеет предкамеры, расположенные снаружи и внутри, что обеспечивает оптимальную теплозащиту. Монтажная глубина профиля – 58 мм. (количество камер в профиле 3) - для нежилых помещений; Монтажная глубина профиля 70 мм. (количество камер в профиле 5) - для жилых помещений Теплоизоляция – не менее 0,72 м ² *°C/Вт (для нежилых помещений); не менее 0,74 м ² *°C/Вт (для жилых помещений),

	<p>Класс ПВХ профиля Б толщиной внутренней стенки профиля от 2,6мм до 2,8мм;</p> <p>Толщина стенки армирующего металла у ПВХ профиля - 1,2мм (для нежилых помещений);</p> <p>Толщина стенки армирующего металла у ПВХ профиля - 1,2мм (для жилых помещений);</p> <p>Уровень звукоизоляции - 4 класс по Европейским стандартам VDI- 2719, группа горючести Г2, группа воспламеняемости В2.</p>
Фурнитура	Должна обеспечивать легкое открывание и закрывание окна. Изготовлена из качественных и долговечных материалов.
Уплотнитель	<p>Протянутые уплотняющие прокладки, устойчивые к многократному и длительному статическому сжатию.</p> <p>Герметичность - двухконтурный уплотнитель из эластомерных материалов. 2 контура уплотнения предотвращают потери тепла, задерживают пыль и влагу.</p> <p>Долговечность: профиля-40лет, стеклопакетов-20лет, уплотняющих прокладок-10лет (согласно ГОСТ 30674-99).</p>
Стеклопакет	<p>- тип стеклопакет: энергосберегающий;</p> <p>-двухкамерный стеклопакет для жилых помещений 4м1-10-4-10i4 где м – простое стекло (наружное), i – низкоэмиссионное стекло (внутреннее).</p> <p>-однокамерный стеклопакет для нежилых помещений 4м1-16i4</p> <p>- сопротивление теплопередачи – не менее 0,74 м2*°C/Вт (для жилых помещений), не менее 0,72 м2*°C/Вт (для нежилых помещений);</p> <p>- уровень звукоизоляции - не менее 32 ДБ.</p>
Откосы	<p>Панели стеновые пластиковые трехслойные с утеплителем (толщина 10 мм) белого цвета для изготовления откосов.</p> <p>Штукатурная отделка откосов.</p>
Подоконник	<p>Подоконный профиль – поливинилхлоридный, цвет белый. Комплектуется торцевыми заглушками белого цвета.</p> <p>Наружный отлив – из оцинкованной стали.</p>
Комплектующие	<p>Пластиковый уголок белого цвета (30 x 30 мм) для отделки откосов.</p> <p>Нащельники.</p>
Рекомендации	Предусмотреть выход утеплителя в конструкции стеновой панели по всему периметру оконных проемов, для исключения ярко выраженного мостика холода и исключения возможности смещения точки росы внутрь помещения.

Оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку.

Конструкции оконных блоков должны обеспечивать возможность регулировки зазора, притвора створок относительно коробок в трех полостях.

Наименование	Характеристики для алюминиевых дверей
Профиль	<p>Для изготовления изделий применяют профили из алюминиевых сплавов по <u>ГОСТ 22233</u>.</p> <p>Для внутренних дверей, витражей – применять профиль Татпроф ТПТ 45.</p> <p>Для наружных дверей, витражей – применять профиль Татпрф ТПТ 65.</p> <p>Дверные блоки (включая входные в здания), предназначенные для эксплуатации в отапливаемых помещениях, должны изготавливаться из комбинированных профилей.</p> <p>Применяемые в комбинированных профилях термоизоляционные вставки должны изготавливаться из стеклонаполненного полиамида по <u>ГОСТ 31014</u>.</p> <p>Соединение термоизоляционной вставки с алюминиевым профилем должно быть прочным, стойким к климатическим воздействиям и</p>

	<p>соответствовать <u>ГОСТ 22233</u>.</p> <p>Внешний вид покрытия должен соответствовать <u>ГОСТ 9.301</u>.</p>
Фурнитура	<p>При изготовлении дверных блоков применяют дверные приборы и петли, специально предназначенные для применения в дверных системах из алюминиевых профилей.</p> <p>Наружные дверные блоки рекомендуется оснащать многоригельными замками с запирающим не менее чем в трех точках.</p> <p>Следует предусматривать комплектацию изделий доводчиками (устройствами закрывания дверей), ограничителями угла открывания (упорами).</p> <p>Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов дверных блоков. Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий.</p> <p>Конструкции запирающих приборов и петель должны обеспечивать плотный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах.</p> <p>Дверные приборы, петли и крепежные детали должны соответствовать требованиям <u>ГОСТ 538</u> и иметь защитно-декоративное (или защитное) покрытие по нормативным документам. Для комплектации дверных блоков групп А и Б покрытие приборов должно быть стойким к коррозии и соответствовать <u>ГОСТ 538</u>.</p>
Уплотнитель	<p>Уплотнение притворов полотен и установку заполнения полотен проводят с помощью уплотняющих прокладок из эластомерных материалов по <u>ГОСТ 30778</u> или другим нормативным документам.</p>
Стеклопакет	<p>В качестве светопрозрачного заполнения полотен рекомендуется применять следующие виды упрочненных стекол:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закаленное стекло по <u>ГОСТ 30698</u>, - многослойное стекло по <u>ГОСТ 30826</u>, - армированное стекло и стекло с противоосколочными пленками по нормативным документам, стеклопакеты по <u>ГОСТ 24866</u>, - листовое стекло по <u>ГОСТ 111</u>, а также специальные виды стекол по нормативным документам (узорчатые, тонированные и др.). <p>Для внутренних дверей, витражей – применять профиль Татпроф ТПТ 45 с 1-камерным энергосберегающим стеклопакетом 24мм. (4м1-16i4), где м – простое стекло (наружное), i – низкоэмиссионное стекло (внутреннее).</p> <p>Для наружных дверей, витражей – применять профиль Татпроф ТПТ 65 с 2-х камерным энергосберегающим стеклопакетом 32мм. (4м1-10-4-10i4).</p> <p>Непрозрачное заполнение полотен дверных блоков (филенки) рекомендуется изготавливать из сэндвич панелей с белой сталью толщиной 0,005мм (антивандалная).</p>

Размеры окон и дверей указаны в Приложении 1 к техническому заданию.

Схемы открывания – прилагаются.

При выполнении ремонтных работ обязательно выполнение требований действующих Правил:

Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

Нормативно-правовые документы:

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»,

ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных блоков к стеновым проемами.

Общие характеристики»;

ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»;

ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»;

ГОСТ-30973-2002 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Метод определения сопротивления климатическим воздействиям и оценки долговечности»;

ГОСТ 30777-2001 «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков»;

ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»;

ГОСТ 23747 «Блоки дверные из алюминиевых сплавов»

Место проведения работ:

1. Тукаевский р-н, пос. Ильичевский, о/к «Саулык»:

- о/л «Солнечный»,

- о/л «Крылатый»,

- о/л «Звездный»,

- АПК, Лечебный корпус;

2. ул. Ак. Рубаненко, 12 (1/16 – А, Б),

3. ул. Ак. Рубаненко, 4 (1/06),

4. ул. Ак. Рубаненко, 6 (1/07),

5. ул. Ак. Рубаненко, 8 (1/08),

6. пр. Вахитова, 11 (1/04),

7. б-р Цветочный, 7/37 (20/09 – В, Г).

8. ул. Моторная, 2/15 (Произв. база ВСО)

3. Условия и сроки (периоды) поставки:

- Поставка каждой партии Товара производится на основании Спецификации, согласованной и подписанной уполномоченными представителями обеих Сторон.

- Товар поставляется транспортом Поставщика на объект Покупателя, указанный в Спецификации.

- Если иные сроки не указаны в Спецификации, то Товар поставляется Поставщиком не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Спецификации на данную партию Товара.

- Датой поставки считается дата получения Товара Покупателем и подписания Сторонами соответствующих товаросопроводительных документов.

4. Платежные условия договора – (приоритетно) по безналичному расчету по истечении 30-ти календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ за фактически выполненный объем работ.

Порядок формирования цены предмета закупки:

Цена Товара включает стоимость тары (упаковки), маркировки, оформления необходимой документации, сертификации, доставки готовых изделий до адреса Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы, гарантийного обслуживания, НДС, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цены должны быть зафиксированы на весь период оказания услуг (действия договора).

II. Требования к Поставщику

1. Основные требования:

• правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;

• соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

• не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

• не приостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

• отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных

поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.

- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;

- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;

- в отношении участника закупки не должны присутствовать в совокупности следующие комплаенс-риски – контрагент создан менее 1 года назад; собственник или руководитель в течение последних 3 лет был собственником с долей владения более 30% или руководителем в компании, реорганизованной в форме слияния либо присоединения, либо ликвидированной по решению регистрирующего органа; контрагент является посредником либо компанией, специально созданной для ведения деятельности с Обществом (проверка особенностей деятельности контрагента)

- регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на официальном сайте Общества в сети «Интернет», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП).

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя либо дилером (при закупке оборудования - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений);

- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

- Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Подготовил:

Полякова О.В.

Согласовано:

Шигапова Ф.Р.

Перечень окон по объектам ООО "КАМАЗжилбыт"

№п/п	Объект/Наименование товара	Размеры, м	Площадь (м ²)	Назначение помещения
<i>Дома 1/04, 1/07, 1/08, 1/16</i>				
1	Витражи (лест./площадка)	2,30x3,9	8,97	Не жилое
2	Окна (лест./площадка)	1,40x1,35	1,89	Не жилое
3	Балконная дверь (лест./площадка)	2,15x1,40	3,01	Не жилое
4	Окна в чердачном помещений	1,40x0,7	0,98	Не жилое
5	Окно - пред.машинное отделения	1,40x0,5	0,70	Не жилое
6	Окно - машинное отделение	1,37x0,4	0,55	Не жилое
7	Окна (комнаты)	1,40x1,70	2,38	Жилое
8	Окна (кухонные)	1,42x1,40	1,98	Жилое
9	Балконные двери (кухонные)	2,17x0,70	1,52	Жилое
10	Двери (душевые)	2,00x0,70	1,40	
<i>Дом 1/06</i>				
1	Окна (холлы)	3,92x1,40	5,48	Не жилое
2	Окна (комнаты)	3,92x1,40	5,48	Жилое
3	Окна (л/клетка)	2,10x1,20	2,52	Не жилое
<i>Дом 20/09</i>				
1	Окна (л/клетка)	1,50x1,80	0,90	Не жилое
2	Балконная дверь (лест./площадка)	2,20x0,85	1,87	Не жилое
3	Окна в чердачном помещений	1,40x0,7	0,98	Не жилое
4	Окна в чердачном помещений	1,40x0,5	0,70	Не жилое
5	Окно - машинное помещение	1,37x0,4	0,55	Не жилое
6	Окна (комнаты)	1,47x1,77	2,60	Жилое
7	Окна (кухонные)	1,50x1,20	1,80	Жилое
8	Балконные двери (кухонные)	2,20x0,85	1,87	Жилое
9	Двери (душевые)	2,00x0,70	1,40	
<i>о/л "Солнечный"</i>				
1	Окна (комнаты)	1,75x1,73	3,03	Жилое
2	Окна (с/узлы)	1,15x1,73	1,99	Жилое
3	Окна (с/узлы, вожатская)	0,85x0,86	0,731	Жилое
4	Дверь (коридоры)	0,85x1,63	1,38	Жилое
5	Окна (холлы)	2,76x1,97	5,44	Жилое
6	Двери (холлы)	2,45x0,77	1,88	Жилое
7	Окно (теннисная)	3,53x2,01	7,09	Жилое
8	Дверь (теннисная)	2,45x0,77	1,88	Жилое
9	Двери (душевые)	2,00x0,70	1,40	
<i>о/л "Крылатый"</i>				
1	Окна (комнаты)	1,75x1,73	3,03	Жилое
2	Окна (коридоры, вожатские)	1,15x1,73	1,98	Жилое
3	Окна (с/узлы, коридоры, бельевая, холлы)	0,85x0,86	0,731	Жилое
4	Окна (запасный выход)	1,95x1,02	1,99	Жилое
5	Двери (запасный выход)	2,47x0,96	2,37	Жилое
6	Окна (л/клетка)	3,50x0,86	3,01	Не жилое
7	Окна (холлы)	2,87x2,01	5,77	Жилое
8	Двери (холлы)	2,47x0,99	2,44	Жилое
9	Окна (веранды)	3,96x2,03	8,04	Жилое
10	Двери (веранды)	2,03x0,99	2,01	Жилое
11	Двери (веранды)	2,00x0,70	1,40	Жилое
12	Окна (подвал)	0,85x0,86	0,731	Не жилое

АПК, Лечебный корпус, Звездный				
1	Окна (кабинеты)	2,01x1,110	2,23	Жилое
2	Двери (с/узлы, душевые)	2,00x0,70	1,40	

Перечень дверей по объектам ООО «КАМАЗжилбыт» - алюминиевые конструкции

№п/п	Объект/Наименование товара	Размеры, м	Площадь (м ²)	Назначение помещения
1	о/л «Звездный» -1 корпус (вх.группа) – наружная утепленная	6,0x6,0	36,0	Жилое
2	о/л «Звездный» -1 корпус (вх.группа) – внутренняя не утепленная	6,0x2,50	15,0	Жилое
3	о/л «Звездный» -3, 4 корпус (вх.группа) – наружная утепленная	6,0x2,40	14,4	Жилое
4	о/л «Звездный» -3, 4 корпус (вх.группа) – внутренняя не утепленная	6,0x2,40	14,4	Жилое
5	Лечебный корпус (вх.группа) – наружная утепленная	4,80x2,70	12,96	Жилое
6	Лечебный корпус (вх.группа) – внутренняя не утепленная	2,90x2,40	6,96	Жилое
7	Солнечный 1-9 корпус (вх.группа) – наружная утепленная	4,40x2,30	10,12	Жилое
8	Солнечный 1-9 корпус (вх.группа) – внутренняя не утепленная	4,40x2,50	11,0	Жилое