



Условные обозначения

1. Наружные стены: прехлослойная ж/б панель 380 мм (см. раздел УАС 1-1)
2. однослойная ж/б панель 180 мм
3. утеплитель - негорючий минераловатный утеплитель "Rockwool Фасад Балтис" - 150 мм штукатурка по системе мокрого фасада - 5 мм
4. внутренние стены - ж/б панели 180 мм
5. утепленные стены (лестничная клетка): ж/б панели 180 мм, утепленные негорючими минеральными плитами 100мм, ("Rockwool Фасад Балтис"), штукатурка по сетке
6. утепленные стены (лифтовой холл): ж/б панели 180 мм, утепленные негорючими минеральными плитами 50мм, ("Rockwool Фасад Балтис"), штукатурка по сетке
7. штукатурка по стеклосетке стена из газобетона D700 600x200x250 мм ГОСТ 31360-2007 на цементно-песчаный раствор, штукатурка по стеклосетке
8. Перезарядка из керамического кирпича марки КР-Р-по 250x120x65/110x100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 - 120 мм на цементно-песчаном растворе, M100
9. Перегородки во влажных помещениях (с/у)-гидрофобизированные полнотелые газосредевые плиты - 80 мм (ГОСТ 6428-2018)
10. Перегородки межкомнатные, пустотелые из газосредевых плит - 80 мм (ГОСТ 6428-2018)

Примечание:  
1. Данный лист смонтирован совместно с листами АР1-1-9-13

Изм.		Коллич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Статус	Лист	Листов
Разработчик		Машина И.В.		02.17			П	7	
ГАП		Жукова И.А.		02.17			Архитектурные решения Жилая часть.		
ИП		Белышева Т.Ю.		02.17			14/Ф-63-04-АР1-1		
Инженер		Белышева Т.Ю.		02.17			170 Квартальный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями №63-04 в микрорайоне №63 в г. Лаборные Челны с наружными инженерными сетями		
							ООО Специализированный застройщик "ДОМКОР"		
							План 2-18 этажей		